

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

TRASPIR150_DOP_13859_2209

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

TRASPIR 150

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Hydroizolačné pásy a fólie – Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny (STN EN 13859-1:2014)
Hydroizolačné pásy a fólie – Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny (STN EN 13859-2:2014)

Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs and/or underlays for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside.

3. Výrobca:

ROTHO BLAAS SRL - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systeme 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1/2:2010

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICHTWA SKALNEGO (No. 1023 - 1454)

7. Deklarované parametre:

vid' d'alšia strana

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

TRASPIR150_CPR_13859_2209

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Cortaccia, 01.09.2022



Luca Sestigiani

Technický riaditeľ

Tento dokument obsahuje stránky 2

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E-d2	trieda	EN 13859-1/2:2010
Odolnosť proti prieniku vody	W1	trieda	
Priepustnosť vodnej pary (Sd)	0,02 (-0,005/+0,02)	m	
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	350 (-60/+60)	N/50mm	
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	210 (-10/+60)	N/50mm	
Predĺženie v pozdĺžnom smere	100 (-60/+60)	%	
Predĺženie v priečnom smere	125 (-75/+75)	%	
Odolnosť proti roztrhnutiu MD	190 (-40/+40)	N	
Odolnosť proti roztrhnutiu CD	225 (-65/+65)	N	
Ohybnosť za nízkych teplôt	-40	°C	
Správanie po umelom starnutí			
Odolnosť proti prieniku vody	W1	trieda	
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	310 (-75/+75)	N/50mm	
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	180 (-40/+40)	N/50mm	
Predĺženie v pozdĺžnom smere	45 (-15/+15)	%	
Predĺženie v priečnom smere	60 (-25/+25)	%	

Pôvodný dokument je v angličtine. Verzia v ďalších jazykoch sú preložené od tohto dokumentu.

DETAILY PRODUKTU

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Plošná hmotnosť	150 (-10/+20) g/m ²	EN 13859 - 5.2.1
Rovnosť	zodpovedá	EN 13859 - 5.2.1
Rozmerová stabilita	<2 %	EN 13859 - 5.2.8
Šírka	...m (-0,5/+0,5)%	EN 13859 - 5.2.1
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1 trieda	EN 13859 - 5.2.3/5.2.4
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	350 (-60/+60) N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	210 (-10/+60) N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Predĺženie v pozdĺžnom smere	100 (-60/+60) %	EN 13859 - 5.2.6
Predĺženie v priečnom smere	125 (-75/+75) %	EN 13859 - 5.2.6
Odolnosť proti roztrhnutiu MD	190 (-40/+40) N	EN 13859 - 5.2.7
Odolnosť proti roztrhnutiu CD	225 (-65/+65) N	EN 13859 - 5.2.7
Priepustnosť vodnej pary (Sd)	0,02 (-0,005/+0,02) m	EN 13859 - 5.2.5
Správanie po umelom starnutí		EN 13859 - 5.2.10
Odolnosť proti prieniku vody	W1 trieda	
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	310 (-75/+75) N/50mm	
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	180 (-40/+40) N/50mm	
Predĺženie v pozdĺžnom smere	45 (-15/+15) %	
Predĺženie v priečnom smere	60 (-25/+25) %	
Ohybnosť za nízkych teplôt	-40 °C	EN 13859 - 5.2.9
Reakcia na oheň	E-d2 trieda	EN 13859 - 5.2.2
Nebezpečné látky	Nie	Nariadenie (EÚ) č. 1907/2006

Pôvodný dokument je v angličtine. Verzia v ďalších jazykoch sú preložené od tohto dokumentu.